

## MASTER LINE CHÊNE PREMIER

### Caractéristiques géométriques (selon EN 13227)

Épaisseur	9mm
Largeur	180/220/240/260 mm
Longueur	1000 à 2500mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 0,2mm
Tolérance de largeur	+/- 0,2mm
Taux d'humidité	Entre 7% et 11%
Poids	+/- 7kg/m <sup>2</sup>
Emballage	par 10 pièces, les 260mm par 6 pièces
Finition	avec ou sans chanfrein/rabat

### Spécification de bois

Essence	chêne européen
Nom botanique	quercus robur
Région de croissance	France
Classement	Premier / Exquisit / 1 <sup>er</sup> choix, symbole oo, selon "Classement couramment utilisé au Benelux", qui est un classement plus stricte que la EN 13227
Aubier sain	non autorisé
Noeuds sains et adhérents (1)	Ø ≤ 3mm, 1 par mètre courant
Noeuds pourris (1)	non autorisés
Gerces de surface	non autorisées
Entre-écorce	non autorisée
Fente d'abattage	non autorisée
Variations de teinte	légères différences de teinte propres à la structure du bois autorisées
Rayon médullaire et pente du fil	autorisés
Attaque biologique	non autorisée
Débit	min. 20% de quartier et de faux quartier par ordre

(1) Méthodes de mesure selon la EN 1310