

## TYPES ÉGALINES

À BASE DE CIMENT	TYPE	APPLICATION	PRODUIT	ÉPAISSEUR MAXIMUM	DOP
	REEMPLIR DES TROUS	réparation des chapes	Niboplan ST 400 Fein		C35-F9
	ÉGALINE STANDARD	bâtiments privés & publics	Niboplan U	jusqu'à 10 mm	C25-F6
	FORTES ÉPAISSEURS	rénovations	Niboplan DE	jusqu'à 40 mm	
	SÉCHAGE RAPIDE	pose revêtement de sol le même jour	Niboplan Express	jusqu'à 10 mm	C50-F10
	FIBRÉ	supports en bois ou tensions dans le support	Egalflex Niboplan FA 600	jusqu'à 10 mm jusqu'à 15 mm	C30-F7
	CHARGES LOURDES	entrée hôpital/aéroport	Niboplan Best	jusqu'à 15 mm	C30-F7
	"SANS PRIMAIRE" OU SANS REVÊTEMENT	entrepôts, sols industriels (peint)	Niboplan Direct	jusqu'à 10 mm	C50-F10
	CHAPE À SÉCHAGE RAPIDE	socles-pentes-chapes	CR 560 Chape Rapide	5-60 mm	

À BASE DE PLÂTRE	TYPE	APPLICATION	PRODUIT	ÉPAISSEUR MAXIMUM	DOP
	REEMPLIR DES TROUS	réparation des chapes	Niboplan S 25		PA
	CHARGES LOURDES	entrée hôpital/aéroport	Niboplan S 21	jusqu'à 20 mm	C35-F7



## CHOIX DE LA COLLE PAR TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE

APPLICATION	REVÊTEMENT DE SOL	COLLE
COLLAGE PERMANENT EN INTÉRIEUR	moquettes sur envers mousse ou action bac	Solfix 2900
	coco ou sisal (sur envers en latex)	Solfix 2900
	linoléum en dalles ou en lés	Solfix Linogrip HT
	lino DLW et lino sport	Nibofloor S 800
	PVC hétérogène (cushion vinyl)	Solfix 500 – Bostik's Best
	PVC homogène	Solfix 500 – Bostik's Best
	caoutchouc avec faces lisses ≤ 2,5 mm	Solfix 500
	caoutchouc avec faces lisses ≤ 3,5 mm	Nibofloor S 800
	caoutchouc avec faces lisses ≤ 4 mm	Bostik's Best – Power Elastic
	LVT	Power Elastic
COLLAGE PERMANENT EN EXTÉRIEUR OU ÉTANCHE	caoutchouc en extérieur	Parfix PU 56
	tout en intérieur	Parfix PU 56
COLLAGE NON PERMANENT	dalles de tapis et de PVC anti-dérapantes	Solfix DT 20
	colle pelable	Nibofix 2000
COLLES DE CONTACT	base solvants	Cofix
	base aqueuse	Green Contact